



Kod		Ürün Adı	D	L	M	H	W	B	Malzeme	Ağırlık
2.1.002.08.0620	Kanal 8	M6x20 Saplamalı Som.	-	18,5	6	6,8	16,5	7,7	8.8 Çelik	7.5 gr
2.1.002.08.0625	Kanal 8	M6x25 Saplamalı Som.	-	23,5	6	6,8	16,5	7,7	8.8 Çelik	8 gr
2.1.002.10.0825	Kanal 10	M8x25 Saplamalı Som.	-	17	8	9,7	19,5	8,3	8.8 Çelik	14 gr
2.1.002.10.0830	Kanal 10	M8x30 Saplamalı Som.	-	27	8	9,7	19,5	8,3	8.8 Çelik	16 gr
2.1.002.10.0840	Kanal 10	M8x40 Saplamalı Som.	-	37	8	9,7	19,5	8,3	8.8 Çelik	18.5 gr
2.1.002.10.0860	Kanal 10	M8x60 Saplamalı Som.	-	57	8	9,7	19,5	8,3	8.8 Çelik	25.5 gr
2.1.009.00.06	Kanal 8	Bombe Başlı Somunu	Ø13	-	6	-	-	9,8	8.8 Çelik	3 gr
2.1.009.00.08	Kanal 10	Bombe Başlı Somunu	Ø21	-	8	-	-	12,7	8.8 Çelik	9,5 gr

Kullanım Yeri

Saplamalı tırtıllı somunlar, kanal içerisine ilave parça montajını kolaylaştırır. Bağlantı parçasının yüksekliğine göre, değişken boylarda saplamalı tırtıllı somunlar tercih edilir.

Using Area

Hammer spring nuts provide practical connection of additional components into profiles. Length of hammer spring nuts are changeable according to length of the connection part.