


Kod		Ürün Adı	A	B	C	D	d	Malzeme	Ağırlık
2.1.012.08.02	Kanal 8	30x30 Açılı Çektirme Tip Bağlantı	12.5	15	9	12	6.8	Çelik	22.5 gr
2.1.012.10.02	Kanal 10	45x45 Açılı Çektirme Tip Bağlantı	26	17	11.5	15	8.5	Çelik	53 gr

Kullanım Yeri

Açılı kesilmiş profilin alnında çektirme yöntemi ile alt profil kanalına bağlantısını sağlar. Hareketli çektirme şapkası ile 60° den 180° ye kadar açık bağlantı imkanı oluşturur.

Using Area

It provides connection between degreed cut profile and other profile surface. It presents connection 60° degree to 180° degree with adjustable head.



Kod		Ürün Adı	A	D	d	Malzeme	Ağırlık
2.1.012.08.03	Kanal 8	30x30 Mafsallı Çektirme Tip Bağlantı	12.5	12	6.8	Çelik	32.5 gr
2.1.012.10.03	Kanal 10	45x45 Mafsallı Çektirme Tip Bağlantı	26	15	8.5	Çelik	84 gr

Kullanım Yeri

Açılı kesilmiş iki profili bir birine uc uca çektirme yöntemi ile bağlamak için kullanılır. 75° ile 180° arasında açılı bağlantı imkanı sunmaktadır.

Using Area

It is used for connecting two profile with their front side by pulling method. It provides connection between 75° - 180° angle.