



Kod	Prf Ebat	Ürün Adı	A	C	M	Malzeme	Ağırlık
2.2.011.06.120.20	20x20	120° Bağlantı Parçası	9.3	120	M4	Çelik	17 gr
2.2.011.06.120.25	25x25	120° Bağlantı Parçası	12.3	120	M5	Çelik	27 gr
2.2.011.08.120	30x30	120° Bağlantı Parçası	14	120	M6	Çelik	43 gr
2.2.011.10.120	45x45	120° Bağlantı Parçası	19.5	120	M8	Çelik	92 gr
2.2.011.06.135.20	20x20	135° Bağlantı Parçası	9.3	135	M4	Çelik	16 gr
2.2.011.06.135.25	25x25	135° Bağlantı Parçası	12.3	135	M5	Çelik	27 gr
2.2.011.08.135	30x30	135° Bağlantı Parçası	14	135	M6	Çelik	41 gr
2.2.011.10.135	45x45	135° Bağlantı Parçası	19.5	135	M8	Çelik	88 gr

Kullanım Yeri

Dışarıdan bağlantı istenmeyen 120° ve 135°'li birleştirmelerde tercih edilir. Dereceli bağlantı parçaları kanalın içine de takılarak kolay ve pratik bağlantı sağlar.

Using Area

It's used on connections 120° - 135° degree which is not preferred from outside. Degreed connection parts are mounted inside channels and it provides easy and practical connections.

