

Превод от френски

AIR OIL 32

СМАЗОЧЕН ПРОДУКТ ЗА ПНЕВМАТИЧНИ СИСТЕМИ

230051/12.09

Rev. 0

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пулверизиран във въздух, AIR OIL 32 е масло за смазване на съоръжения, работещи с въздух под налягане. То премахва рисковете от образуване на скреж и корозия, включвайки водните частици в системата, което предотвратява лошото функциониране на изпускателния клапан и присъщите за пневматичните съоръжения проблеми.

AIR oil 32 е съвместимо с други минерални масла за пневматични системи.

ПРЕДИМСТВА

- Предпазва металните повърхности от корозия и се противодейства на износването благодарение на добре съставената му формула.
- Поглъща водата от конденз, образувайки емулсия с нисък вискозитет и предотвратява образуването на маслена мъгла при изпускането.
- Не съдържа токсични продукти, които в нормални условия на употреба рискуват да предизвикат възпаление на очите или дихателните пътища или да отделят неприятни миризми.

ХИГИЕНА, БЕЗОПАСНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА

Указанията отнасящи се до употребата, съхранението и оказване на първа помощ при злополука са описани в информационен лист за безопасност на разположение при поискване.

Отстраняването се извършва в съответствие с действащото законодателство за отработени масла. Ние сме на Ваше разположение за консултации.

Срок на съхранение на свежия продукт: 3 години в оригинална неразпечатана и защитена опаковка.

СВОЙСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦИ	МЕТОДИ	СРЕДНИ СТОЙНОСТИ
Плътност при 15°C	kg/m ³	NFT 60101	873
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	NFT 60100	29.4
Кинематичен вискозитет при 100°C	mm ² /s	NFT 60100	5.4
Пламна точка	°C	NFT 60118	223
Точка на течливост	°C	NFT 60105	- 27

Средните стойности са за справка.